

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Сведения о ремонте:

| Причины поступления в ремонт | Сведения о проведенных ремонтах |
|------------------------------|---------------------------------|
| | |
| | |
| | |

Дополнительная информация на сайте: www.ooosynergo.ru

Телефон технической поддержки: 8 (800) 301-55-33
Звонок бесплатный по всей территории РФ



ООО «СИНЕРГО»

IP-видеокамера с ИК-подсветкой

Synergo IPS Dome O2F2.8/3.6



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2020 г.

1. Общие сведения об изделии

IP-видеокамера с ИК-подсветкой – Synergo IPS Dome O2F2.8/3.6 (далее – видеокамера) в купольном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной CMOS – матрицей с прогрессивным сканированием, моторизованным объективом, ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные

| Synergo IPS Dome O2F2.8/3.6 | | |
|-----------------------------|---|---|
| Матрица | Тип матрицы | 1/2.7” 2Мп прогрессивная развертка CMOS |
| Объектив | Тип объектива | Моторизованный |
| | Чувствительность, лк | 0.01 |
| | Макс. апертура | F2.0 |
| | Фокусное расстояние, мм | 2.8 / 3.6 |
| Режим “День/Ночь” | ИК-подсветка | До 30 м |
| Видео | Максимальное разрешение, частота кадров | 1920 × 1080, 30 к/с |
| Аудио | Аудио вход/выход | Нет |
| | Встроенный микрофон | Нет |
| Функции | Тревожные входы/выходы | Нет |
| | Поддержка карт памяти | Да |
| | Композитный видеовыход (BNC) | Нет |
| Сеть | Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Эксплуатация | Электропитание | PoE 802.3af DC 12В |
| | Класс защиты | IP67 |
| | Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +60 |
| | Материал корпуса | Металл |
| | Габаритные размеры, мм | 90 × Ø120 |
| | Вес, кг | 0.45 |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на сайте www.oosynergo.ru на странице продукта.

3. Комплект поставки

| | |
|----------------------------------|-------|
| Видеокамера | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Краткое руководство пользователя | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |
| Монтажный комплект | 1 шт. |

4. Указание мер безопасности

Все процедуры монтажа и эксплуатации должны осуществляться в соответствии с правилами электробезопасности.

Перед тем, как приступить к эксплуатации устройства, убедиться в том, что используется соответствующий источник питания.

Не допускать механических нагрузок на кабели питания, в особенности на вилки, розетки и соединения, выходящие из устройства.

Более подробные меры предосторожности на сайте: www.oosynergo.ru

5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамер требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию (но не более 18 месяцев от даты отгрузки) при условии, что эксплуатация производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Хранение видеокамеры в упаковке должно осуществляться в помещении при температуре от -55°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 95%.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

