

Дополнительная информация на сайте: www.ooosynergo.ru

Телефон технической поддержки: 8 (800) 301-55-33
Звонок бесплатный по всей территории РФ



ООО «СИНЕРГО»

**Справочный видеотерминал
Synergo IT-42 настенный**



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и сохраните для
дальнейшего использования

2023 г.

1. Общие сведения об изделии

Справочный видеотерминал Synergo IT-42 настенный с модулем самодиагностики и удаленного управления, в антивандальном корпусе, предназначен для получения справочной информации, в том числе по запросу пользователя, на объектах транспортной инфраструктуры, а также обеспечение связи с информационной службой. Продукция соответствует ГОСТ IEC 60950-1-2014, 02434122.27.90.20.IT/2019-TU.

2. Основные технические данные

Synergo IT-42	
Наименование параметра	Значение
Количество каналов вызова (VOIP)	2
Наличие видеокамеры	Да
Датчик вскрытия	Да
Кнопка вызова оператора	Да
Физический интерфейс связи	Ethernet 100 Mbit
Коммуникационный протокол	TCP/IP
Питание от сети переменного тока, В	230 ±10%
Резервный источник питания, В	12
Время автономной работы контроллера, часов	1
Потребляемая мощность (без внешних нагрузок), Вт, не более	90
Медиа конвертор FiberOptic <-> Ethernet	Да
Операционная система: - микрокомпьютер TINKER - миниатюрный компьютер Raspberry Pi 4	Android Linux
Плата сетевая	4 порта -10/100-1000 Ethernet, 1 порт FiberOptic
Wi-Fi адаптер	Да
3G Модем	Да, есть возможность подключения LTE-модема
Диагональ дисплея с Touch screen, дюймы	43
Разрешение экрана	1920x1080
Угол обзора экрана, ° - по вертикали - по горизонтали	178 178
Уровень защиты изделия	IP54
Ударостойкость	IK5
Температурные условия работы, °C	От 0 до + 40
Влажность, %, не более	95
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	650x1400x110
Масса изделия, кг	61,5

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на сайте www.oosynergo.ru на странице продукта.

3. Комплект поставки

Справочный видеотерминал Synergo IT-42 настенный	1 шт.
Паспорт изделия (распространяется в электронном виде на сайте: www.oosynergo.ru , раздел продукция)	1 шт.
Краткое руководство пользователя (распространяется в электронном виде на сайте: www.oosynergo.ru , раздел продукция)	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

4. Указание мер безопасности

Все процедуры монтажа и эксплуатации должны осуществляться в соответствии с правилами электробезопасности.

Перед тем, как приступить к эксплуатации устройства, убедиться в том, что используется соответствующий источник питания.

Не допускать механических нагрузок на кабели питания, в особенности на вилки, розетки и соединения, выходящие из устройства.

5. Свидетельство о приемке

Изделие, изготовлено и принято ОТК в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации. Заводской номер, месяц, год выпуска указаны на корпусе изделия.

6. Сведения об утилизации

Составные части изделия не опасны для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

После окончания назначенного срока службы изделие подлежит утилизации, которая проводится согласно правилам, утвержденным в регионе эксплуатации изделия.

7. Транспортировка и хранение

Справочный видеотерминал в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с изделиями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение изделия в упаковке должно осуществляться в помещении при температуре от -50°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%.

8. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию (но не более 18 месяцев от даты отгрузки) при условии, что эксплуатация производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену изделия. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

9. Работы при эксплуатации

Своевременное техническое обслуживание периодичностью не реже 1 раза в год.

Соблюдение правил техники безопасности при работе на высоте и с электроустановками до 1000 В. Монтаж изделия осуществляется заводом-изготовителем или организацией, сотрудники которой прошли обучение на заводе-изготовителе.

Плановое годовое техническое обслуживание:

1. При проведении годового техобслуживания необходимо обеспечить свободный доступ к изделию.
2. Производится внешний осмотр изделия на наличие наружных и внутренних механических повреждений.
3. Производится тестирование на работоспособность специальным сервисным программным обеспечением.
4. Производится очистка от пыли, грязи.
5. Производится проверка состояния петель крепления, состояние затяжки оснований крепления анкерных болтов.

В случае обнаружения дефектов производится замена дефектных деталей.